

## Прайс-лист на пескоструйные установки BLASTCOR действует с 15.07.2016 г.

Тел.: 8 (343)976-21-84  
 e-mail: [sale@abraziv.info](mailto:sale@abraziv.info)

Компания «Карабашские Абразивы» осуществляет комплексное обеспечение материалом и оборудованием для очистки и окраски поверхности, проведения антикоррозионных работ.

У нас Вы можете приобрести **пескоструйные** и **окрасочные аппараты, комплектующие к ним и средства индивидуальной защиты.**

Совместно с оборудованием поставляется:

- Руководство по эксплуатации
- Паспорт сосуда работающего под давлением
- Сертификат соответствия ГОСТ Р

Абразивоструйные установки "BLASTCOR®" - **новейшее, модернизированное оборудование производства ООО "Великолукский механический завод"**


### Установки абразивоструйные без дистанционного управления

Поставляются в комплекте: сито, крышка, дозирующий вентиль, соплодержатель, комплект быстроразъемных соединений для подключения абразивоструйного рукава, комплект быстроразъемных соединений для подключения сжатого воздуха к установке, фильтр масловлагоотделитель MMS

	Обозначение	Характеристики				Цена, руб с НДС за шт.	Габариты, мм	Вес, кг.
		V бункера, л.	Производительность, м <sup>2</sup> /ч	Давление, Мпа	Расход сж. Воздуха, м <sup>3</sup> /мин			
	BLASTCOR®-BM 25	25	5-20	0,5-0,7	3,5-5,2	<b>40 650,00</b>	640x620x900	66
	BLASTCOR®-BM 50	50	5-20	0,5-0,7	3,5-5,2	<b>46 000,00</b>	640x620x1160	68
	BLASTCOR®-BM 75	75	5-20	0,5-0,7	3,5-5,2	<b>50 160,00</b>	640x620x1320	73
	BLASTCOR®-BM 100	100	5-20	0,5-0,7	3,5-5,2	<b>73 900,00</b>	795x640x1320	86
	BLASTCOR®-BM 200	200	5-27	0,5-0,7	4,5-10	<b>82 800,00</b>	1000x730x1570	143
	BLASTCOR®-BM 250	250	5-27	0,5-0,7	4,5-10	<b>82 800,00</b>	1000x730x1620	148

## Установки абразивоструйные с дистанционным управлением

Поставляются в комплекте: сито, крышка, дозирующий вентиль, соплодержатель, комплект быстроразъемных соединений для подключения абразивоструйного рукава, комплект быстроразъемных соединений для подключения сжатого воздуха к установке, фильтр маслосепаратор MMS-32, дистанционное управление RAV 125 CV с клавишей и рукавом TWIN длиной 20 м

	Обозначение	Характеристики				Цена, руб с НДС за шт.	Габариты, мм	Вес, кг.
		V бункера, л.	Производительность, м <sup>2</sup> /ч	Давление, Мпа	Расход сж. Воздуха, м <sup>3</sup> /мин			
	BLASTCOR®-BM 25 RC	25	5-20	0,5-0,7	3,5-5,2	<b>61 800,00</b>	640x620x900	66
	BLASTCOR®-BM 50 RC	50	5-20	0,5-0,7	3,5-5,2	<b>67 200,00</b>	640x620x1160	68
	BLASTCOR®-BM 75 RC	75	5-20	0,5-0,7	3,5-5,2	<b>71 300,00</b>	640x620x1320	73
	BLASTCOR®-BM 100 RC	100	5-20	0,5-0,7	3,5-5,2	<b>97 600,00</b>	795x640x1320	86
	BLASTCOR®-BM 200 RC	200	5-27	0,5-0,7	4,5-10	<b>107 500,00</b>	1000x730x1570	143
	BLASTCOR®-BM 250 RC	250	5-27	0,5-0,7	4,5-10	<b>89 560,00</b>	1000x730x1620	148

Качество и производительность абразивоструйных работ в значительной мере зависит от давления и количества воздуха проходящего через сопло (см. Таблицу 1)

Таблица 1

Диаметр сопла, мм	Давление воздуха, кгс/см <sup>2</sup>						
	3,5	4,2	5	5,6	6,3	7	
6	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,5	м <sup>3</sup> /мин
	122	142	161	185	204	239	кг/час
8	2,2	2,5	2,9	3,3	3,6	4,2	м <sup>3</sup> /мин
	213	243	275	305	336	409	кг/час
10	3	3,6	4	4,6	5	5,6	м <sup>3</sup> /мин
	303	348	393	436	478	545	кг/час
12	4,9	5,7	6,6	7,3	8,1	8,9	м <sup>3</sup> /мин
	488	562	626	643	715	900	кг/час

Применимый абразивный материал
стальная или чугунная дробь грануляцией 0,1-2,0 мм
стальной песок марки СП-17, фракцией 0,4-1,6 мм.
электрокорунд, карбид кремния зернистостью 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 по ГОСТ 3647 с фракцией 0,4-1,6 мм
другие абразивные материалы фракцией до 4 мм.

### Требования к сжатому воздуху

Для работы установки используется сжатый воздух, очищенный от влаги и масла до 5-го класса по ГОСТ 17433-80, давлением 5-7 кгс/см<sup>2</sup> и расходом 3-10 м<sup>3</sup>/мин в зависимости от диаметра сопла (см. Таблицу 1)


### Климатическое исполнение установки

Климатическое исполнение установки - "УХЛ 3", тип атмосферы II ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543-70, но при нижнем значении температуры окружающей среды от 273°K (0°С)




Установка может быть использована для работы на открытом воздухе, где воздействие пыли на обслуживающий персонал снижено


## Установки абразивоструйные двухпостовые с дистанционным управлением

Поставляются в комплекте: сито, крышка, дозирующий SANDSTURM P (пневмоуправляемый) - 2 шт., соплодержатель - 2 шт., комплект быстроразъемных соединений для подключения абразивоструйного рукава, комплект быстроразъемных соединений для подключения сжатого воздуха к установке, фильтр маслосепаратор MMS-32, дистанционное управление RAV 125 CV с клавишей и рукавом TWIN длиной 20 м (2 компл.)


	Обозначение	Характеристики				Цена, руб с НДС за шт.	Габариты, мм	Вес, кг.
		V бункера, л.	Производительность, м <sup>2</sup> /ч	Давление, Мпа	Расход сж. Воздуха, м <sup>3</sup> /мин			
	BLASTCOR®-BM 300 RC	300	10-65	0,5-0,8	3-19	<b>191 452,80</b>	850x800x1660	201
	BLASTCOR®-BM 700 RC	700	10-65	0,5-0,8	3-19	<b>620 928,00</b>	1220x1490x1670	485
	BLASTCOR®-BM 900 RC	900	10-65	0,5-0,8	3-19	<b>1 003 200,00</b>	1220x1490x2100	575

## Комплектуемые и запасные части для абразивоструйного оборудования BLASTCOR

	Наименование	Комплект поставки, характеристики	Цена, руб с НДС за шт.
	Комплект КПДУ "REMCON®" Ду 32	клапан пневматический, глушитель, клавиша управления, рукав сдвоенный 20 м.	19 735,00
	Комплект КПДУ "REMCON®" Ду 25	клапан пневматический, глушитель, клавиша управления, рукав сдвоенный 20 м.	19 735,00
	Клапан КПДУ "REMCON®"		14 490,00
	Глушитель к клапану КПДУ "REMCON®"		3 843,00
	Клавиша управления RAV II	клавиша управления к КПДУ	4 034,00
	Диафрагма 01.02.03 (выход)		2 940,00
	Диафрагма 01.01.06 (вход)		3 125,00
	Рукав сдвоенный TWIN	рукав воздушный, 20 м.	3 252,00
	Фильтр-маслосепаратор "MMS 32"	Ду 32	12 245,00
	Фильтр-маслосепаратор "MMS 25"	Ду 25	12 245,00
	Затвор дозирующий SANDSTURM-32	для любых абразивных материалов, Ду 32	9 840,00
	Затвор дозирующий SANDSTURM-32 P	для любых абразивных материалов, Пневмоуправляемый, Ду 32	18 920,00
	Затвор дозирующий ADA 10SK	Для абразва фракцией до 3 мм, Ду 25	5 544,00

	Трубка из износостойкой резины для затвора SANDSTURM-32	2 950,00
	Конус запорный с уплотнительным кольцом	3 060,00
	Тройник косой 45 град (ду32/25)	1 960,00

### Средства индивидуальной защиты оператора абразивоструйных работ

	Фильтр воздушный BLASTCOR-120/240	25 550,00
	Комбинезон профессиональный оператора абразивоструйного аппарата	10 100,00
	Картридж 41 AF	2 903,63